

## 角度尺(标配)



## TM 176系列 — 工具显微镜

- 小巧的万能工具显微镜可安放在任何位置。
- 配有新设计的LED照明, 可以进行清晰观察测量, 并具有颜色再现性。
- 设置可选的LED环形照明, 可以进行丰富的观察测量。
- 虽然外形小巧, 但最大可完成115mm的测量高度。
- 安装可选的数显测微头(MHD-50MB), 可以进行更容易的数显测量。
- 目镜座内置游标尺(角度尺)能进行角度测量。
- 使用可选的物镜/目镜, 总放大率可在20-200X范围内变化。



TM-505B



TM-1005B

\* 测微头为选件

### 规格

型号	TM-505B	TM-1005B	
货号	176-818*1	176-819*1	
镜筒	单目目镜(俯角: 30°)		
观察成像	正立正像		
角度尺	最小分度: 1°, 最小读数: 6', 旋转角度: 360°, 零点位置可调		
目镜	15X (标配) (视场数: 13), 选件: 10X, 20X		
物镜	2X (标配), 选件: 5X, 10X		
对焦部分	工件最大高度	115mm	
	对焦方法	手动(粗进给)	
照明装置	透射照明	无级亮度调节, 白色LED光源, 带绿色滤光片	
	反射照明	倾斜单光源型, 无级亮度调节, 白色LED照明	
工作台	测量范围	50×50mm	100×50mm 与50mm陶瓷量块组合使用
	工作台台面尺寸	152×152mm	240×152mm
	载物玻璃有效尺寸	96×96mm	154×96mm
	载物玻璃台最大承重	5kg	
检出装置	测微头*2		
分辨力	取决于测微头规格*2 (MHD-50MB: 0.001mm)		
测微头行程范围	MHD-50MB: 50mm		
电源	AC100 - 240V		
	50/60Hz 最大功耗: 4.2W		
主机质量	14kg	15kg	

\*1: 主机与CE兼容。为区分交流电源线(电源线), 在货号后加上以下后缀: A适于UL/CSA, D适于CEE, E适于BS, DC适于CCC, K适于KC, C和无后缀适于PSE。

\*2: TM-505B和TM-1005B用测微头为选件。