

514·506系列 游标高度卡尺 HS/H4

- 底座手握舒适，易于在平台上移动。
- 划线器(标准附属品: No.07GZA000(HS-30/45/60)No.905200(HS-100))的尖端为硬质合金。(HS-30~100用划线器夹钳: No.05GZA033)
- H4-20上安装杠杆表进行测量时，请在确认质量平衡，可以稳定测量后再使用。
- 对于主标尺置零必须的移动部，采用了齿条构造。可快速移动和夹紧主标尺。



514-102
HS-30

506-207
H4-20

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	刻度调整 (mm)	微调 (mm)	最大允许误差* E _{MPE} (mm)	高度 (mm)	质量 (kg)
506-207	H4-20	0 - 200	0.02	—	4	±0.03	341	1.4
514-102	HS-30	0 - 300		±0.04		525	3.1	
514-104	HS-45	0 - 450		±0.05	675	3.4		
514-106	HS-60	0 - 600		7	870	7.4		
514-108	HS-100	0 - 1000		25	6	±0.07	1340	20

●读取用放大镜(选件): HS-30/45/60用No.07GZA003、HS-100用No.07GZA015

*: 最大允许误差·E_{MPE}是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(表记)。

尺寸

